

**КАРТА
технологических возможностей
ООО «Инвесткама»**

СТАНКИ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ

наименование	количество	параметры
Токарно-карусельный 1Л532	1	макс. диам. 3300 L дет.– 1600mm
Токарно-карусельный 1540	1	макс. диам. 4000 L дет.– 2000mm
Токарно-винторезный 1А665 (ДИП 600)	1	макс. диам. 1600 L дет.– 10000mm
Токарно-винторезный 1Н65 (ДИП 500)	1	макс. диам. 1050 L дет.– 5000mm
Токарно-винторезный 1М65 (ДИП 500)	1	макс. диам. 1050 L дет.– 3000mm
Токарно-винторезный 1М65 (ДИП 500)	1	макс. диам. 1050 L дет.– 1000mm
Токарно-винторезный 16А20ЧПУ	3	макс. диам. 400 L дет.– 1000mm
Токарно-винторезный 16М30ЧПУ	2	макс. диам. 600 L дет.– 1600mm
Токарно-винторезный 1К62Д	2	макс. диам. 300 L дет.– 1000mm
Токарно-винторезный 1М63	1	макс. диам. 600 L дет.– 2800mm

СТАНКИ ФРЕЗЕРНОЙ ГРУППЫ

наименование	количество	параметры
6Р13Ф1	3	350*1000
6Р82	1	350*1000
6Т80	1	200*800

СТАНОК ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ

наименование	количество	параметры
2Н637	1	2000*1800*1800

СТАНКИ ЗУБОФРЕЗЕРНОЙ ГРУППЫ

наименование	количество	параметры
5А342	1	макс. диам. 3000 Модуль max 26
5К32	1	макс. диам. 900 Модуль max 12
53А80	2	макс. диам. 900 Модуль max 12

СТАНОК ЗУБОДОЛБЕЖНЫЙ

наименование	количество	параметры
5Б161	1	макс. диам. 3000 Модуль max 14

СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-ПРОТЯЖНОЙ

наименование	количество	параметры
7Б62	1	протяжка шпоночных пазов до 18 mm

СТАНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ГРУППЫ

наименование	количество	параметры
круглошлифовальный ХШ5-12	1	макс. диам. 800 L дет.- 12000
внутришлифовальный 3К228	1	макс. диам. 400